

香川県

高圧ガス移動の基準(バラ積み車両)を見直し、遵守しましょう。

積載方法 (容器 5 ℓ 以下は除く)

圧縮ガス……立積み・横積み
 液化ガス……立積み(CO₂シームレス容器を除く)
 アセチレン……立積み

高圧ガス移動の基準(バラ積み車両)

粉末消火器 (可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素、毒性ガス)

- 1) 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の場合
 積載量 ≤ 15m³(150kg)・・・B-3 以上 1 個以上
 15m³(150kg) < 積載量 ≤ 100m³(1,000kg)・・・
 B-10 以上 1 個以上
 100m³(1,000kg) < 積載量・・・B-10 以上 2 個以上
- 2) 毒性ガスの場合
 積載量 < 100m³(1,000kg)・・・B-3 以上 1 個以上
 100m³(1,000kg) ≤ 積載量・・・B-6 以上 1 個以上

毒性ガス容器

木枠又はパッキングが施されていること



「高圧ガス」警戒標



車両の前後から見やすく、黒地に黄色(蛍光色)文字

温度対策

夏季の温度上昇防止
 容器温度40℃以下

バルブ相互間 (可燃性 & 酸素)

向かい合っていないこと



携行資材・工具

- 1) 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素
 赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯、メガホン、ロープ(15m以上2本)、漏えい検知剤、車輪止め(2個以上)、容器弁開閉ハンドル、モンキースパナ、革手袋
- 2) 毒性ガスの場合
 赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯、メガホン、ロープ(15m以上2本)、布類(毛布等)・ポリエチレンシート等、バケツ、漏えい検知剤(石けん水及びアンモニア水又は塩酸等)、車輪止め(2個以上)、消石灰、容器バルブ開閉ハンドル、モンキースパナ、革手袋、防災キャップ
- 3) 毒性ガス保護具
 防毒マスク、空気呼吸器、保護衣、保護手袋、保護ぐつ

容器固定方法 (容器 5 ℓ 以下は除く)

バルブ保護措置
 車両前方より積載
 ロープ等で緊縛する
 車両後面より30cm以上離す
 側板等の確実な止金
 ※ 特例有り、基準参照

一般複合容器

製造時より15年経過……移動禁止
 (CNG容器については20年まで可能)



携行書面

注意事項記載書面
 (イエローカード)

防災事業所一覧

移動監視者証

圧縮ガス	容積300m ³ 以上の 可燃ガス、酸素 容積100m ³ 以上の 毒性ガス
液化ガス	質量3000kg以上の 可燃ガス、LPGガス 酸素 質量1000kg以上の 毒性ガス
特殊高圧ガス	移動する数量の多少 に関係なく必要

混載の禁止

1. 高圧ガス⇔危険物
 (但し、不活性ガス・圧縮天然ガス・LPG(内容積120ℓ未満)
 & 危険物第4類、酸素・アセチレン(内容積120ℓ未満)
 & 危険物第4類第3、4石油類は除く)
2. 塩素⇔アセチレン・アンモニア・水素

発行 香川県
 協力 四国容器管理委員会香川県支部
 香川県高圧ガス防災協議会
 香川県一般高圧ガス保安協会